

► IBAKmarine HGL/MA



IBAKmarine HGL/MA ist ein elektrisches Heizgerät in a-magnetische Bauweise

Technische Systemdaten

Bauart	Schock- und rüttelsicher, in a-magnetischer Bauweise
Einbauort	Wasch-, Dusch- Trockenräume und Stores
Ausstattung	Temperaturbegrenzer Ein-/ Ausschalter bzw. Stufenschalter eingebaut bzw. in separatem Schalterkasten
Kabeleinführung	M24 x 1,5 DIN 89280
Anschlussspannung	230V/ 50/ 60Hz oder 440V/ 50/60Hz
Leistung	500W, 1000W

Das elektrische Schiffsheizgerät Typ HGL/MA findet seinen Einsatz zur Beheizung von Wasch-, Dusch-, Trockenräumen und Stores. Durch seine schlanke, senkrechte Ausführung ist es besonders für die Installation bei begrenzten Montageflächen geeignet. Der elektrische Anschluss des Heizgerätes erfolgt durch eine Kabeleinführung M 24x1,5 DIN 89280 in einem seewasserbeständigen Anschlusskasten.

Das Heizgerät wird mit Temperaturbegrenzer und Ein-/Aus- bzw. Stufenschalter geliefert.
Form 'A' (IP23) oder Form 'B' (IP54) mit Anschlusskasten und separatem Schalter für Wandmontage.

Typ	H x B x T(mm)	Gewicht (kg)	Leistung (W)	Wärmeabgabe (kcal)
HGL/MA 500	800 x 180 x 160	5,0	500	430
HGL/MA1000	1020 x 200 x 180	8,5	1000	860

IBAK liefert ausserdem elektrische Heizgeräte:
für Handelsschiffe mit DNV GL Baumusterprüfung

→ [Typ HACO](#)

→ [Typ HWG](#)

Prospekt Download

[IBAKmarine HGL/MA](#)